

SKU: ATM RH 113

ADHESIVO DE MONTAJE

LITRO / GALÓN



CARACTERÍSTICAS

Adhesivo de montaje en base acuosa, de alto agarre y fácil aplicación, apto para interior y exterior. Ofrece excelente adherencia y resistencia al escurrimiento, ideal para fijar molduras de madera y polietileno. No se recomienda en superficies con aceite, maderas impregnadas o recubrimientos descascarados.

PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceites u otros contaminantes que afecten la adherencia.

ALMACENAJE

Debe almacenarse en envases bien cerrados, en un lugar seco, fresco y ventilado. Vida útil: 12 meses entre 10-30 °C y H.R. menor a 80 %.

SALUD Y SEGURIDAD

Producto no inflamable y seguro para el medio ambiente; se recomienda usar guantes y antiparras por precaución.

Secado:
24 horas

Condiciones de aplicación:
T° Ambiente
10°C-30°C Max.

Color:
Blanco

Aplicación:
Espátula

OBSERVACIONES

Las especificaciones se basan en ensayos y experiencia técnica, pero no se asume responsabilidad por resultados, rendimientos o daños derivados de una aplicación, uso o almacenamiento inadecuados. El producto puede modificarse sin previo aviso por avances tecnológicos.