

PASTA MAQUILLAJE FINO E5 ATM Tam. 200 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Pasta con polímeros y aditivos, de alta adherencia y consistencia plástica, diseñada para maquillar y enlucir muros de hormigón y estucos, en interiores y exteriores, como base para pinturas.



PREPARACIÓN

Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.



APLICACIÓN

- Asegurar que la superficie esté limpia, sin polvo, yeso, pintura ni desmoldantes.
- Humedecer la superficie antes de aplicar.
- Aplicar con plana metálica o espátula, en capa fina hasta 5 mm.
- Para mayor espesor o secado más rápido, mezclar con cemento gris o blanco (proporción 1:1), disuelto previamente en mínima agua.
- Proteger del viento y sol directo por 24 horas tras la aplicación.

Aspecto:

Pasta gris claro

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 25°C

Espesor mínimo:

2 mm

Espesor máximo:

5 mm

Tiempo secado:

Después de 24 horas

Terminación:

Fina

Rendimientos*:

1,5-2,0 kg/m² por mm de espesor



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos, excepto los indicados.
- **Evitar** aplicación con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 25°C.
- **No usar** en superficies con humedad permanente.
- Almacenar bajo techo, en lugar seco y ventilado; **duración: 9 meses** desde su envasado. El rendimiento puede variar según desnivel o rugosidad de la superficie.

