

SKU: ATM RH 400

PROMOTOR MORTERO ATM LATEX

Tineta 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de polímeros acrílicos y aditivos, formulada para mejorar químicamente la adherencia de morteros y adhesivos sobre hormigón, yeso-cartón, fibrocemento, albañilería y estucos.



PREPARACIÓN

Mezclar manualmente hasta obtener una consistencia uniforme.



APLICACIÓN

- Limpiar la superficie, eliminando polvo, yeso, pinturas, desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer el sustrato antes de la aplicación.
- Aplicar con rodillo de chiporro, cubriendo completamente la superficie.
- Colocar una sola capa fina, sin repasar sobre el producto fresco.
- Aplicar el adhesivo o mortero dentro de 1 hora desde la aplicación.
- El espesor del mortero o adhesivo no debe exceder los 15 mm.



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos distintos a los indicados en el envase.
- **Evitar** la aplicación con sol directo, viento fuerte o temperaturas superiores a 20°C.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- **Vida útil de 9 meses** si se almacena bajo techo, en lugar seco y bien ventilado.
- El rendimiento puede variar según el desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:

Líquido blanco

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 20°C

Tiempo de aplicación:

Antes de 1 hora

Terminación:

Lisa

Rendimientos*:

90-150 grs/m2

Carga máxima:

15mm de espesor



contacto@revesthome.cl