

SKU: ATM RH 402

PROMOTOR

YESO QUÍMICO ATM

Tineta 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de polímeros acrílicos y aditivos, diseñada para mejorar la adherencia química del yeso sobre hormigón, yeso cartón, fibrocemento, albañilería y estucos.

PREPARACIÓN

Revolver manualmente para homogeneizar el producto.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia y libre de polvo, yeso, pinturas u otros residuos; eliminar desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer previamente el sustrato.
- Aplicar el producto con rodillo de chiporro (pelo corto), cubriendo completamente la superficie.
- Aplicar una capa delgada y continua, sin repasar zonas ya tratadas.
- Aplicar el yeso dentro de un plazo máximo de 1 hora después de la aplicación del producto.
- El espesor de la capa de yeso no debe superar los 12 mm.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre superficies de metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos distintos a los indicados en el envase.
- **Evitar** la aplicación con sol directo, viento fuerte o temperaturas superiores a 20 °C.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- **Vida útil de 9 meses** desde la fecha de envasado, almacenado bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según el desnivel o la rugosidad del sustrato.

Aspecto:
liquido color verde

Temperatura de trabajo:
Desde 5°
hasta 20°C

Tiempo de aplicación:
Antes de 1 hora

Terminación:
Lisa

Rendimientos*:
90-150 grs/m2

Carga máxima:
12 mm de espesor