

SKU: ATM RH 508

TEXTURA ELASTOMERICA ATM Tineta 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Pasta acrílica elastomérica impermeable, de acabado granular, diseñada como revestimiento final para muros exteriores, ideal para sistemas E.I.F.S, hormigón y estucos.

PREPARACIÓN

Mezclar únicamente con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea y de color uniforme, sin presencia de pigmentos visibles. No mezclar de forma manual.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie, eliminando polvo, pinturas, yeso y restos de desmoldantes o curado.
- Aplicar Primer E.I.F.S para mejorar la adherencia del revestimiento.
- Extender el producto con llana metálica inoxidable de forma pareja, trabajando por paños y en un solo sentido.
- Platachar con movimientos circulares para uniformar color y textura.
- Calcular el material por paños continuos para evitar variaciones de tono.
- Proteger la superficie del viento y polvo hasta su terminación final.

Aspecto:
Pasta granular de
varios colores

**Temperatura de
trabajo:**
Desde 10° hasta
25°C

**Condiciones
de secado:**
Sobre 20°C y
hasta 60% H.R

**Tiempo secado
al tacto:**
Después de 1 a 3
hrs.

Tiempo secado:
Después de 5 a 6
días

Terminación:
Fina y Gruesa

Rendimientos*:
6-9 m2 por tineta
de 25kg

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos, ni aplicar otras capas sobre la textura.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
Colores intensos pueden decolorarse por radiación UV.
- **Duración: 9 meses** con almacenamiento seco y bajo techo.
- El rendimiento depende de la superficie.