

SKU: ATM RH 509

PRIMER PARA TEXTURA ATM

Tineta 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezclar únicamente con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea y color uniforme.

PREPARACIÓN

Mezclar únicamente con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea y de color uniforme, sin presencia de pigmentos visibles. No mezclar de forma manual.

APLICACIÓN

- La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, yeso, pinturas u otros contaminantes. Elimine desmoldantes y restos de membranas de curado.
- Aplique el producto con rodillo chiporro, distribuyéndolo de forma pareja, trabajando en un solo sentido y por paños continuos.
- Se recomienda calcular previamente la cantidad necesaria según paños, muros o culatas con continuidad de color, para evitar variaciones de tono.
- Finalizada la aplicación, dejar secar entre 1 y 2 días antes de aplicar la Pintura Texturada E.I.F.S.

Aspecto:
Pasta líquida de
varios colores

**Temperatura de
trabajo:**
Desde 10° hasta
25°C

**Condiciones
de secado:**
Sobre 20°C y
hasta 60% H.R

**Tiempo secado
entre manos:**
Después de 6 hrs.

Tiempo secado:
Después de 1 a 2
días

Terminación:
Fina y Gruesa

Rendimientos*:
0,3 a 0,4kg/m² en
una mano

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- Colores intensos pueden decolorarse por radiación UV.
- **Duración: 9 meses**, almacenado bajo techo, seco y ventilado.
- El rendimiento varía según la superficie.