

SKU: ATM RH 700

LÁTEX VINÍLICO

LITRO / GALÓN

CARACTERÍSTICAS

Látex vinílico formulado con emulsiones vinílicas y pigmentos seleccionados, que ofrece buena adherencia, elasticidad y alto poder cubridor. Formulado para superficies de concreto, estuco, ladrillo, yeso, cartón (volcanita) empaste, aislapol, maderas, etc.

PREPARACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de polvo, grasa o material suelto. Reparar grietas con pasta muro y lijar superficies brillantes. En muros nuevos muy alcalinos, realizar lavado previo con ácido muriático diluido (1:3), enjuagar y escobillar antes de pintar.

ALMACENAJE

Conservar el producto en envases bien cerrados, en un lugar seco, fresco y ventilado, según normativa vigente. Vida útil de hasta 12 meses almacenado entre 10 y 30 °C y con humedad relativa menor al 80%.

SALUD Y SEGURIDAD

Producto no inflamable y respetuoso con el medio ambiente; se recomienda el uso de guantes y antiparras por tratarse de un producto químico.

OBSERVACIONES

La información técnica se basa en ensayos y experiencia práctica, pero los resultados dependen de las condiciones de uso y aplicación. El fabricante no se responsabiliza por un uso inadecuado, resultados deficientes o daños derivados, y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



Colores:
Según cartilla

Viscosidad:
100+5 Unidades
Krebs a 25°C.

Densidad:
1.600 +/- 0,02
grs/cc.

Rendimiento:
50-60 mt² (1 mils
espesor seco) x
galón

Tiempo secado:
30 min.

**Secado entre una
y otra mano:**
2 horas

Secado Duro:
3 horas

Dilución:
Agua, máximo 10%

Terminación:
Mate