

SKU: ATM RH 800

ÓLEO SINTÉTICO

LITRO / GALÓN



CARACTERÍSTICAS

Pintura brillante a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, con alto poder cubridor, buen rendimiento y excelentes propiedades mecánicas. Apta para uso interior y exterior, recomendada como terminación sobre anticorrosivos en estructuras de acero, además de maderas y muros empastados secos. No apta para inmersión.



PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, óxido o pinturas mal adheridas antes de aplicar una o dos manos de óleo opaco.



ALMACENAJE

Conservar el producto en envases bien cerrados, en un lugar seco, fresco y ventilado, según normativa vigente. Vida útil: 12 meses entre 10-30 °C y H.R. menor a 80%.



SALUD Y SEGURIDAD

Producto inflamable. Evitar la inhalación prolongada, ya que puede causar daños a la salud. Usar mascarilla con filtro para gases, antiparras y aplicar en espacios bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y extremar precauciones en recintos cerrados, utilizando ventilación forzada y protección personal adecuada.



OBSERVACIONES

La información técnica se basa en ensayos y experiencia, pero no se garantiza el resultado final, ya que no se controlan las condiciones de uso, aplicación o almacenamiento. El fabricante no se responsabiliza por mal uso, bajo rendimiento o daños derivados. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.



Colores:
Según cartilla

Viscosidad:
85+/-5 Unidades
Krebs a 25°C.

Densidad:
1.600 +/- 0,02
grs/cc.

Rendimiento:
50-55mt² (1 mils
espesor seco) x
galón

Secado al tacto:
4-6 horas

**Secado entre una
y otra mano:**
12-14 horas

Secado Duro:
24-28 horas

Dilución:
Aguarrás /diluyen-
te sintético máx
20%

Terminación:
Brillante