

SKU: ATM RH 969

ESMALTE AL AGUA

LITRO / GALÓN



CARACTERÍSTICAS

Pintura elastomérica al agua con aditivos hidrorrepelentes y fungicidas, de alta adherencia, elasticidad y resistencia a la humedad y lavabilidad, recomendada para baños y cocinas sobre superficies como hormigón, estucos y ladrillos.

PREPARACIÓN

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de grasa, polvo o material suelto; las imperfecciones se corrigen con pasta muro y las superficies brillantes se lijan para mejorar la adherencia.

ALMACENAJE

Almacenar en envases cerrados, en lugar seco, fresco y ventilado; vida útil de 12 meses entre 10 y 30 °C.

SALUD Y SEGURIDAD

Producto no inflamable y amigable con el medio ambiente; se recomienda usar guantes y antiparras como medida de seguridad.

OBSERVACIONES

Las especificaciones se basan en ensayos y experiencia técnica, pero no asumimos responsabilidad por resultados, rendimientos o daños derivados de un uso inadecuado. El producto puede modificarse sin previo aviso por avances tecnológicos.

Colores:
Según
requerimiento

Viscosidad:
95+/-5 Unidades
Krebs a 25°C.

Densidad:
1.250 +/- 0,02
grs/cc.

Rendimiento:
45-50 mt2 (1 mils
espesor seco) x
galón

Secado tacto:
2 horas

**Secado entre una
y otra mano:**
20-30 horas

Secado Duro:
24 horas

Dilución:
Agua

Terminación:
Satinado